



LM Tönkonzentrat F

Technische Information

- Charakteristik:** Lösung von Farbstoffen in organischen Lösemitteln zur Farbeinstellung von lösemittelhaltigen Systemen.
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **LM Tönkonzentrat F** ist zum Abtönen von lösemittelhaltigen Beizen und Lacken geeignet.
Achtung: Nicht geeignet für wässrige Systeme!
Beim Einsatz in Fremdprodukten kann keine Gewährleistung übernommen werden.
- Mischungsverhältnis:** Maximale Konzentration 10 %
- Verarbeitung:** Die Zugabe von **LM Tönkonzentrat F** sollte gewichtsmäßig erfolgen, damit eine genaue Dosierung möglich ist. Ist eine gewichtsmäßige Zugabe nicht möglich, so kann auch volumetrisch mit Pipette bzw. Messbecher gearbeitet werden. Um ein Nachmischen zu erleichtern, soll die Zugabe möglichst exakt erfolgen und notiert werden.
Bitte nur saubere Arbeitsgeräte verwenden, da Verschmutzungen den Farbton bzw. das Beizbild verändern können.
Achtung: Keine zu kleinen Ansatzmengen verwenden, da sich dadurch die Dosiergenauigkeit verringert.
- Gerätereinigung:** **Waschlöser Nr. 52** und **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger**
- Lagerfähigkeit:** Im original-verschlossenen Gebinde mindestens 3 Jahre haltbar.
- Besondere Hinweise:** Bei Zugabe von geringen Mengen (Tropfenkonzentration) ist eine ausreichende Lichtechtheit nicht mehr gewährleistet.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 08/11

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit