

NaturExpert Teaköl



Technische Information

Charakteristik:	Niedrigviskose Leinöl-Kombination auf Basis nachwachsender Rohstoffe, besonders für dunkle Hölzer geeignet. NaturExpert Teaköl ist einfach zu verarbeiten, dringt tief in das behandelte Holz ein und liefert wasserabweisende und widerstandsfähige Flächen, die dennoch dampfdurchlässig und offenporig bleiben. Besonders für den geschützten Außenbereich geeignet. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
Anwendungsbereich:	Zur Imprägnierung, Auffrischung und Pflege von Teak-Holz im Innen- und geschützten Außenbereich, auch auf gebleichten Untergründen verwendbar. Hervorragend geeignet für Gartenmöbel, Pergolen, Gartenparkett oder Sichtschutz. NaturExpert Teaköl betont den natürlichen Farbton und Charakter des Holzes.
Untergründe:	Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Schleifstaub, Fett, Harz und anderen trennend wirkenden Rückständen sein. Lose Altanstriche vor der Behandlung entfernen. Holzfeuchte nicht über 18%.
Verarbeitung:	NaturExpert Teaköl wird mit einem weichen Pinsel mehrmals im Abstand von ca. 8 Stunden, eventuell mit Zwischenschliff, satt auf die Holzoberfläche aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten wird der Überschuss mit einem Trikotballen abgenommen. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (z.B. Bürste oder Pad) nachbehandelt werden.
Verdünnung:	NaturExpert Teaköl ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden.
Ergiebigkeit:	Auftragsmenge: 80 - 100 g/qm 10 - 12 qm/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung.
Farbton:	Teak
Trockenzeit:	Mindestens 8 Stunden bei Raumtemperatur (abhängig von der Auftragsmenge). NaturExpert Teaköl trocknet durch Aufnahme von Luftsauerstoff, es soll daher für ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden.
Überzüge:	NaturExpert Teaköl
Gerätereinigung:	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich Lackverdünner 83586 .
Lagerfähigkeit:	Im original-verschlossenen Gebinde ist NaturExpert Teaköl 2 Jahre lagerfähig. Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bitte wenden!

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

NaturExpert Teaköl



Technische Information

Besondere Hinweise: **NaturExpert Teaköl** muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Auch wenn die mit **NaturExpert Teaköl** beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20° C/ 65% RF) erreicht. **NaturExpert Teaköl** ist ein Naturprodukt, Farbtonschwankungen im Lieferzustand sind daher unvermeidlich und stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Achtung: Wie bei allen lufttrocknenden Ölen besteht auch bei **NaturExpert Teaköl** eine gewisse Gefahr der Selbstentzündung. Daher gebrauchte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder mehrere Tage in einem mit Wasser befüllten Behälter aufbewahren, dann über den Hausmüll entsorgen. Beim Verarbeiten und während der Trocknung Innenräume gut lüften, Zündquellen fernhalten. Nicht in Spritzkabinen oder vor Absaugungen verwenden, in denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.

Geprüft nach:

DIN EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug (Schwermetall-Migration).

DIN 53 160: Speichel- und Schweißsecht (Graumaßstab Stufe 5).

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 08/17

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit