

Antik Wischbeize



Technische Information

- Charakteristik:** Kombination spezieller Öle und feinstverteilter, besonders lichtechter Pigmente in Lösemitel. **Antik Wischbeize** ist eine Spezialbeize, die im Farbton jeweils auf den Alterungston der betreffenden Möbelstücke abgestimmt werden. Sie sollte nicht als Universalbeize angesehen werden.
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Nur im Innenausbau für Wohn- und Schlafmöbel, sowie im Hotel- und Gaststättenausbau. Besonders eignet sich **Antik Wischbeize** für profilierte Stücke aus Eiche, Nussbaum, Kirschbaum, Fichte und Kiefer.
Bitte beachten: **Antik Wischbeize** ist nicht für vollflächige Anwendung geeignet. Nicht geeignet für außenverbautes Holz!
- Untergründe:** Bereits im Grundton gebeizte und vorgrundierte Holzflächen. Zum Beizen eignen sich, je nach Holzart, **KKB-**, **Kirschbaum-**, **Natureffekt PS-**, bzw. **Positiv Holzeffektbeizen**. Keine **Rustikal Lackbeizen** verwenden, da hierbei der rustikale Effekt störend wirkt.
- Verarbeitung:** Auf die gebeizte, vorgrundierte, geschliffene und sorgfältig entstaubte Fläche wird **Antik Wischbeize** nur dort, wo erforderlich (also entlang der Profile, bei Kanten und Ecken, in Ausfräsungen und Wurmlöchern u.ä.) mit Pinsel oder Lappen satt aufgetragen. Nach guter Durchtrocknung der Beize (ca. 2 - 3 Stunden) wird mit einem weichen Lappen, der mit **Verdünnung Nr. 60** getränkt ist, der gewünschte Effekt ausgewischt. Je nachdem, wie stark der Lappen getränkt wurde, wird mehr oder weniger stark die Beize entfernt. Ist der endgültige Effekt erreicht, wird wie gewohnt lackiert.
- Verdünnung:** **Antik Wischbeize** wird gebrauchsfertig geliefert und sollte nicht verdünnt werden. Zum eventuellen Aufhellen kann **Verdünnung Nr. 60** zugesetzt werden. Andere Verdünnungsmittel, insbesondere Nitroverdünner sind ungeeignet.
- Ergiebigkeit:** Ca. 5-10qm/l; stark abhängig vom gewünschten Effekt.
- Trockenzeit:** Die mit **Antik Wischbeize** gebeizte Fläche kann zwar bei einiger Übung sofort ausgewischt werden, zweckmäßig lässt man jedoch die gebeizte Fläche ca. 2 - 3 Stunden trocknen.
- Grundierung und Überzüge:** Zum Grundieren und Endlackieren muss **PU-Möbel-Rapid** verwendet werden.
- Gerätereinigung:** Gebrauchte Arbeitsgeräte können mit **Waschlöser Nr. 52** und **PUG Pinsel- u. Geräterei-**ger gereinigt werden.
- Lagerfähigkeit:** Im original-verschlossenen Gebinde ist **Antik Wischbeize** mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Bitte wenden!

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Antik Wischbeize



Technische Information

- Besondere Hinweise:**
- **Antik-Wischbeize** setzt ab und sollte vor und während der Verarbeitung gut aufgerührt werden.
 - Vor der eigentlichen Beizarbeit ist unbedingt auf dem zur Verwendung kommenden Holz eine Probebeizung durchzuführen. Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen.
 - Bewahren Sie in jedem Fall das Beizmuster auf.
 - Bei größeren Arbeiten ist darauf zu achten, dass die Beize aus einer Charge stammt. Reicht die Menge nicht aus, so müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung gemischt werden. Bei einem neuen Gebinde muss wieder eine Probebeizung gemacht werden.

Bitte beachten: Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 08/11

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit