



Mipa Acryl-Lackspray

Klarlack

Produkt-Information

D - 1/0211

Art.Nr.: 21450 + Glanzgradnummer

Mipa Acryl-Lackspray Klarlack ist ein hochwertiger, schnelltrocknender, farbloser Schutzüberzug für 2-Schicht Basislacke. Auch geeignet zur farblosen Beschichtung von blanken Eisen- und Nichteisen-Metalle. Der Untergrund wird nicht verändert.



Untergrund:

2-Schicht Basislacke, Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl



Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:

Hoher UV-Schutz
Gute Wetterbeständigkeit und Kratzfestigkeit
Vergilbungsfrei
Lichtbeständig
Sehr guter Verlauf
Dauerhafter Schutz gegen Wasser, Oxidation, Abgase sowie verdünnte Säuren und Alkalien.

Farbton / Glanzgrad:

Farblos
hochglänzend (0002) / matt (0001)

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdick von 40 - 50 µm.

Ablüftzeit:



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Trocknung:

Staubtrocken: 5 - 10 Min. / 20°C
Griffest: 20 - 30 Min. / 20°C
Montagefest: 2 h / 20°C

Verarbeitungs- Bedingungen:

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC- Gesetzgebung:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC

Sicherheits- Ratschläge:

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.