

Verwendungszweck

Aus den OC-Mischlacken können anhand von Rezepturen aus dem Mipa Mix System die gewünschten Farbtöne gemischt werden. Alle Mischlacke sind bleifrei pigmentiert und erfüllen die VOC-Gesetzgebung in Europa und USA.

VOC in g/l: max. 420 (EU-Grenzwert für das Produkt: Kategorie B/d 420 g/l)

Auf Mipa Mix CD sind Mischrezepturen von RAL-, LKW-Serientöne, Nutzfahrzeug-, Haus- und Sondertönen erhältlich. Vor dem Zusammenmischen einer Formulierung müssen Mipa OC-Mischlacke gründlich aufgerührt werden. Erst nach sorgfältigem Umrühren kann diese Mischung als Mipa OC-Lack nach Produkt-Informationen „Mipa OC 2K-PUR-Autolack HS-Qualität“ verarbeitet werden. Der Farbton muss vor Verarbeitung durch ein Aufspritzmuster (mit Härter und getrocknet) am Objekt geprüft und gegebenenfalls nachgetönt werden.

In den Mischrezepturen sind teilweise Abkürzungen verwendet, die folgende Bedeutung haben:



O bedeutet, dass der Farbton nur annähernd erreicht werden kann und deshalb nur für Ganzlackierungen geeignet ist.

Mischtöne:

- OC T10 ocker
- OC R11 abtönocker
- OC T12 limone
- OC T14 gelborange
- OC T16 gelb
- OC T20 orange
- OC T21 hellorange
- OC T30 oxidrot
- OC T32 echtrot (Auslauf)
- OC T33 echtrot
- OC T38 marron
- OC T40 violett
- OC T50 blauviolett
- OC T52 mittelblau
- OC T54 blau
- OC R55 abtönblau
- OC T60 gelbgrün
- OC T62 blaugrün
- OC R63 abtöngrün
- OC T90 weiss
- OC T95 rußschwarz
- OC R96 abtönschwarz
- OC T97 tiefschwarz

Ergiebigkeit: –

Verarbeitungshinweise

	Farbton --		
	Mischungsverhältnis	Härter	
		nach Gewicht Lack : Härter	nach Volumen Lack : Härter
	--	--	--

	Härter für Ganzlackierungen								für Teillackierungen
	--								--
	Topfzeit								
	--								
	Verdünnung								
	--								
	Spritzviskosität Fließbecher								Airmix/Airless
	--								--
	Auftragsverfahren								
	Auftragsverfahren	Härter	Druck (bar)	Düse (mm)	Spritzgänge	Verdünnung			
	--	--	--	--	--	--			--
	Ablüftzeit								
	--								
	Trockenschichtdicke								
	--								
	Trocknungszeit								
	Objekttemp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Schleifbar	Überlackierbar			
	--	--	--	--	--	--			--

Hinweise

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre

VOC-Gesetzgebung: --

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Verarbeitungshinweise: Ausgießer erst bei Bedarf aufsetzen.