

# NaturExpert Hartwachsöl Extra



---

## Technische Information

- Charakteristik:** Niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen, Fettsäuren, Wachsen (z.B. Carnaubawachs) und ätherischen Ölen. **NaturExpert Hartwachsöl Extra** enthält weder Aromaten noch biozide Wirkstoffe.  
**Nicht selbstentzündlich!**  
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich, auch auf gebleichten Untergründen verwendbar. **NaturExpert Hartwachsöl Extra** dringt sehr gut in das behandelte Holz ein und liefert wasserabweisende und abriebfeste Flächen. Auch für Kork- und Natursteinböden verwendbar.
- Untergründe:** Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Schleifstaub, Fett, Harz und anderen trennend wirkenden Rückständen sein. Altanstriche vor der Behandlung vollständig entfernen. Holzschliff mit Korn 150 - 180, je nach gewünschtem Effekt anschließend mit Korn 320.
- Verarbeitung:** Die Verarbeitung erfolgt mittels Streich- oder Rollapplikation. **NaturExpert Hartwachsöl Extra** in Holzmaserrichtung dünn auftragen und gründlich ausstreichen. Nach einer Trocknung von ca. 12 Stunden ist ein Zwischenschliff erforderlich vor dem Aufbringen des zweiten Anstrichs. Es dürfen keine Überschüsse auf der Oberfläche zurückbleiben. Durch eine zu satte Auftragsweise oder mangelnde Belüftung verzögert sich die Trocknung.
- Verdünnung:** **NaturExpert Hartwachsöl Extra** ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: 60 - 80 g/qm  
10 - 14 qm/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung.
- Trockenzeit:** Bei 20°C Raumtemperatur und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit je nach Verarbeitung:  
- staubtrocken nach ca. 30 Minuten  
- griffest nach ca. 2 Stunden  
- überstreichbar nach ca. 12 Stunden  
- durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
- Überzüge:** **NaturExpert Hartwachsöl Extra**
- Gerätereinigung:** Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich **Lackverdünner 83586**.
- Lagerfähigkeit:** Im original-verschlossenen Gebinde ist **NaturExpert Hartwachsöl Extra** 2 Jahre lagerfähig. Trocken, kühl und frostfrei lagern.

---

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# NaturExpert Hartwachsöl Extra



---

## Technische Information

Bitte wenden!

**Besondere Hinweise:** NaturExpert Hartwachsöl Extra muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Auch wenn die mit NaturExpert Hartwachsöl Extra beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20° C/ 65% RF) erreicht.

Für Decopaint-konforme Anwendungen kann NaturExpert Hartwachsöl Extra verwendet werden (Kat. A/i: 500 g/l; VOC in Applikationsform < 500 g/l).

Geprüft nach:

**DIN EN 71-3:** Sicherheit für Kinderspielzeug (Schwermetall-Migration).

**DIN 53 160:** Speichel- und Schweißecht (Graumaßstab Stufe 5).

**DIN 68861-1A:** gültig für: Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser.

**Bitte beachten:**

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 11/18

---

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit