



MP Rostentferner Rust-Off

Produkt

MP Rostentferner Rust-Off ist ein hochwirksames Spezialprodukt zur effektiven und schnellen Entfernung von Rost auf Eisenmetallen und Flugrostbefall auf verschiedensten Untergründen. Aufgrund der pastösen Einstellung gewährleistet MP Rostentferner Rust-Off eine sehr hohe Standfestigkeit und ermöglicht somit ein sattes Auftragen auch auf senkrechten Flächen. Durch den thixotropen Charakter ist selbst eine tropffreie Applikation über Kopf möglich. Die mit MP Rostentferner Rust-Off behandelten Rostflächen erscheinen nach Behandlung wieder metallisch blank und sind sofort einsatzbereit, wobei angrenzende Lackschichten dabei nicht angegriffen werden. Ideal geeignet zur Entfernung von Rost auf Oldtimer-Karosserien, Metallkonstruktionen, Fahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen, Schrauben etc.. Bei großflächiger Anwendung empfiehlt sich vor allem die Spritzapplikation, bei kleinen Flächen oder auch zur punktuellen Rostbeseitigung im Spot Repair-Verfahren eignen sich Pinsel oder Spachtel. MP Rostentferner Rust-Off stellt somit eine metallschonende und einfach anzuwendende Form der Tiefenentrostung dar und eignet sich daher als Alternative zum abrasiven und technisch aufwändigen Sandstrahlverfahren. MP Rostentferner Rust-Off enthält keine gesundheitsschädlichen Säuren und entwickelt keine giftigen Dämpfe bei der Verarbeitung, wodurch ein Einsatz in Innenräumen gefahrlos möglich ist.

Eigenschaften

- verarbeitungsfertig eingestellt
- Applikation mittels Pinsel oder Spritztechnik möglich
- extrem standfest
- großflächig anwendbar
- tropffrei
- entfernt auch tiefsitzenden Rost schnell und effektiv
- untergrundschonend, nicht abrasiv
- greift Lackflächen nicht an
- lässt sich leicht wieder entfernen
- enthält keine schädlichen Säuren
- entwickelt keine giftigen Dämpfe



MP Rostentferner Rust-Off

Anwendung

Schritt 1: Applikation:

...mittels Pinsel oder Spachtel: MP Rostentferner Rust-Off ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird unverdünnt mittels Pinsel oder Spachtel auf die zu behandelnden Rostflächen appliziert. MP Rostentferner Rust-Off wird dabei satt aufgetragen in einer Nassschichtdicke von ca. 3 - 10 mm.

...mittels MP SprayGun "UBS/HV" oder mittels Sandstrahlpistole aus dem Set MP SandblastingKit: MP Rostentferner Rust-Off mit ca. 20 - 50 % Wasserzugabe spritzfertig einstellen und mit einem Spritzdruck von 3 - 5 bar und einem Abstand zum Objekt von ca. 20 - 30 cm gleichmäßig und satt auf die zu behandelnden Rostflächen applizieren. Die Nassschichtdicke sollte dabei ca. 3 - 5 mm betragen.

Anmerkung: Bei sehr rauen bzw. tiefen Rostschichten ist ggf. ein mehrmaliger Auftrag nötig, um die Rostschichten ausreichend gut penetrieren zu können. Dabei muss MP Rostentferner Rust-Off nach jeder Behandlung entfernt und gemäß o. a. Anleitung erneut appliziert werden.

Schritt 2: Nach einer Einwirkdauer von ca. 2 - 5 Stunden, je nach Rostbefall, kann MP Rostentferner Rust-Off unter fließendem Wasser (z. B. mittels Wasserschlauch) abgewaschen werden. Hierzu können auch Schwamm oder Bürste zu Hilfe genommen werden. Bei großflächiger Anwendung empfiehlt sich der Einsatz eines Dampfstrahlers, um ein hohes Arbeitstempo und auch bei schwer zugänglichen Bereichen eine ausreichend gute Entfernbarekeit zu gewährleisten.

Die dabei freigelegten, blanken Stahlflächen wieder rasch mittels Druckluft trocknen oder mit einem trockenen, sauberen Tuch abreiben, um der Flugrostbildung entgegenzuwirken. Sollte nach dieser Erstbehandlung noch Restrost vorhanden sein, den Vorgang entsprechend wiederholen. Leichter Oberflächenrost kann nach Ende der Behandlung mit einem trockenen, sauberen Tuch abgewischt werden.



MP Rostentferner Rust-Off

Schritt 3: Die mit MP Rostentferner Rust-Off behandelten, entrosteten Stahlflächen sollten zeitnah mit entsprechenden Materialien (z. B. Anstrichmittel, Konservierungsmittel etc.) überarbeitet werden, um erneuter Korrosion vorzubeugen.

Hinweis

Die zu behandelnden Flächen müssen bei Bedarf vorab von groben Verschmutzungen und losen Rostschichten befreit werden.

Reinigung der Werkzeuge

Alle Applikationswerkzeuge nach der Verarbeitung gründlich mit Wasser reinigen.

Lagerung

MP Rostentferner Rust-Off nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30 °C lagern.

Verbrauch

Bei einer Nassschichtdicke von 3 mm beträgt der Verbrauch ca. 3 l / kg pro m².

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.