

## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

**Verwendungszweck :** Pigmentierte Spezialgrundierung für griffige und haftvermittelnde Grundanstriche bei nachfolgenden Putzbeschichtungen oder Dispersionsfarbenanstrichen im Innen- und Außenbereich.

**Eigenschaften :**

- wetterbeständig nach **VOB Teil C, DIN 18 363**
- ausgezeichnete Haftfestigkeit auf glatten und schwierigen Untergründen
- besonders als Voranstrich für Putze geeignet
- hoch diffusionsfähig
- wasserverdünnbar und geruchsarm
- alkaliresistent

**Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01:** Acrylatdispersion, Titandioxid, Marmor, Wasser, Calciumcarbonat, Additive, Konservierungsmittel

**Bindemittelbasis :** Kunststoffdispersion nach **DIN 55 947**

**Pigmentbasis :** Titandioxid

**Farbtöne :** weiß

**Spezifikation :**

Glanzgrad:	matt	<b>DIN 67 530</b>
Spez. Gewicht:	1,65 g/cm <sup>3</sup>	<b>DIN 51 757</b>
Viskosität:	100 dPas	<b>DIN 53 019</b>
pH-Wert:	8,5	<b>DIN 53 785</b>

**Lagerung :** Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5°C bis max. +30°C lagern.

**VOC-Gesetzgebung:** EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 50 g/l (2007)/ 30 g/l (2010)  
Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC

### Verarbeitungshinweise

**Verarbeitungsbedingungen :** Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5 °C und über + 35 °C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten.

**Geeignete Untergründe :** Alt- und Neuputze, Faserzementplatten (BFS-Merkblatt Nr. 14 beachten), Beton, Kalksandstein, sowie auf fest haftende Altanstrichen auf Dispersions- und Kunstharzbasis.

**Untergrundvorbereitung :** Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Anstriche und Leimfarbenanstriche vollständig entfernen. Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

## Produkt-Information

Auf mehhlenden, sandenden, abgewitterten oder grob porösen Flächen ist ein Grundanstrich mit Mipa Tiefgrund LF oder Mipa Tiefgrund LH vorzunehmen.

<b>Auftragsverfahren :</b>	Streichen und Rollen
<b>Verdünnung :</b>	10 - 20 % mit Wasser
<b>Verarbeitung :</b>	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Mipa Putzgrund gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
<b>Trockenzeit :</b>	Bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit nach ca. 8 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Trockenzeit.
<b>Ergiebigkeit :</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 4m <sup>2</sup> /l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

### Sicherheitsratschläge

Mipa Putzgrund reagiert leicht alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.

### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

GISCODE: BSW20

### Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.