

DuoCryl Härter lang

Technische Information

Charakteristik: Reaktionskomponente auf Basis von Polyisocyanaten für DD- bzw. PU Lacke mit einer

verzögerten Trocknung. Speziell entwickelt für die Anwendung bei höheren Temperaturen

oder größeren Lackierobjekten.

Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet wer-

den.

Anwendungsbereich: Härterkomponente für **DuoCryl-** und **RoCryl-**Produkte.

Mischungsverhältnis: Das auf dem Lackgebinde angegebene Mischungsverhältnis ist einzuhalten.

Besondere Hinweise: Der Härter ist feuchtigkeitsempfindlich und kann durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit un-

brauchbar werden. Daher nach jeder Entnahme das Gebinde sofort wieder gut verschlie-

ßen.

Gerätereinigung: Waschlöser Nr. 52 und PUG Pinsel- u. Gerätereiniger

Lagerfähigkeit: Mindestens 2 Jahr im original verschlossenen Gebinde lagerfähig. Bei mehrmaligem Öffnen

und Teilentnahmen kann die Viskosität ansteigen.

Bitte beachten: Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der

Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-

gen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 09/17



Tel.: +49 8703 92 20

Fax: +49 8703 92 21 00